

Flushen van leidingen

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze missie 'Industrial Services our concern' en gedreven door onze kernwaarden.



Flushen in beeld:



Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met één van de REYM-vestigingen in uw regio.

info@reym.nl // www.reym.nl

Het flushen van leidingen is een reinigingstechniek die wordt toegepast om leidingen schoon te maken voordat ze in gebruik worden genomen na onderhoud, of na reiniging van vervuiling. Bij deze techniek wordt met behulp van een compressor en een pomp gezorgd voor een turbulente stroming. Door water en eventueel chemicaliën onder druk door de leidingen te laten stromen, worden de leidingen gereinigd. De wervelingen in combinatie met de hoge stroomsnelheden vergroten het reinigend effect.

Flushconnector met kijkglas

Flushconnectors zorgen voor een lekvrije en veilige koppeling tussen de spoelinstallatie en de te reinigen leiding. Hierdoor is het mogelijk om het spoelmedium gericht en onder gecontroleerde druk in te brengen, wat essentieel is voor het creëren van de turbulente stroming die nodig is voor effectieve reiniging.

Het reinigingsproces is te volgen door gebruik te maken van een kijkglas. Door dit kijkglas, dat tussen het einde van de te reinigen leiding en de tussenopslag wordt geplaatst, kan worden gezien of het reinigingsproces gereed is. Hierdoor wordt nooit méér water en chemicaliën gebruikt dan voor de reiniging noodzakelijk is.

Efficiencyvoordelen

De combinatie van flushconnector en kijkglas zorgt ervoor dat REYM in staat is om over grote afstand leidingen met een grote diameter zeer grondig met een continu hoge kwaliteit te reinigen. We hebben hier inmiddels goede ervaringen mee opgedaan, wat de betrouwbaarheid en effectiviteit van deze methode onderstreept. De flushtechniek zorgt voor een diepe doordringing, het kijkglas voor efficiency en milieuvoordelen. Door de reiniging in een gesloten kring uit te voeren kan het gecontamineerde spoelmedium op verantwoorde wijze worden opgevangen en worden afgevoerd naar de eindverwerker.